

## Sèche-linge

Réf. : SFV394H



### Les plus produits

**Classe A++** Grâce au système de pompe à chaleur, votre sèche-linge fonctionne en circuit fermé et optimise ses consommations énergétiques ; vous pouvez réaliser jusqu'à 60% d'économie par rapport à un appareil classé B.

**Programmation Expert** Votre appareil prend soin de votre linge et propose des programmes adaptés aux différents types de textile : jeans, sport, linge de maison, chemises...

**Eclairage** Pour plus de confort, l'intérieur du tambour s'éclaire automatiquement à l'ouverture de la porte. Vous pouvez, si besoin, l'éteindre en appuyant simplement sur une touche.

#### GÉNÉRAL

Marque	VEDETTE
Référence commerciale	SFV394H
Code EAN	3660767998438
Code douanier	84512100

#### CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Blanc
Couleur habillage hublot	Blanc
Type d'installation	Pose libre
Capacité séchage (kg)	9
Type de séchage	Condenseur
Volume tambour (L)	125
Matériau tambour	Inox
Eclairage du tambour	Oui
Volume du bac condenseur (L)	6
Diamètre d'ouverture hublot (cm)	37
Angle d'ouverture (°C)	180
Montage de la porte	Gauche
Couleur poignée	Blanc 2000
Connectivité	Non

#### PERFORMANCES

Classe d'efficacité énergétique	A++
Consommation d'énergie annuelle (kW/an)	235
Niveau sonore (dB (A))	65

#### PROGRAMMATION

Nombre de programmes	16
Noms des programmes	Favori;Jeans;Mixte;Chemises;Sports;Linge de maison;Minuterie froid;Minuterie chaud;Laine;Fraîcheur;Coton très sec;Coton prêt à ranger;Coton prêt à repasser;Délicat;Synthétiques sec;Synthétiques prêts à repasser;Synthétiques prêts à ranger
Options	Antifroissage;Départ différé;Intensif;Temps
Départ différé (H)	24
Type d'électronique	Digits
Affichage du temps restant (H)	Oui
Voyant nettoyage filtre	Oui
Voyant réservoir plein	Oui

#### SÉCURITÉ

Sécurité bac plein	Oui
Sécurité enfants	Oui

#### FABRICATION

Pays d'origine	Chine
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
N°. d'enregistrement	
URL EPREL	

## Sèche-linge

Réf. : SFV394H

INSTALLATION	
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	845X595X680
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	885X675X705
Poids brut (kg)	52
Poids net (kg)	49
Top amovible	Non
Hauteur sans le top avec kit (mm)	
Roulettes	Sans
Pieds réglables	Oui
Kit de superposition	
Puissance maxi (W)	800
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	4,5
Type de prise	Européen
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	