

## Sèche-linge

Réf. : SFV482CD



### Les plus produits

**Bundle LFV494QD** Ce sèche-linge s'accorde parfaitement avec votre lave-linge LFV494QD.

**Anti-froissage** Afin de réduire le froissement du linge, le tambour tourne régulièrement après la fin du programme.

**Départ différé 1-23h** Cette option permet de différer le cycle de séchage (de 1 à 23 heures) et de bénéficier des tarifs "heures creuses" de votre fournisseur d'électricité.

#### GÉNÉRAL

Marque	VEDETTE
Référence commerciale	SFV482CD
Code EAN	3660767000087
Code douanier	84512100

#### CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Dark Silver
Couleur habillage hublot	Dark Silver
Type d'installation	Pose libre
Capacité séchage (kg)	8
Type de séchage	Condenseur
Volume tambour (L)	112
Matériau tambour	Galva
Eclairage du tambour	Oui
Volume du bac condenseur (L)	
Diamètre d'ouverture hublot (cm)	
Angle d'ouverture (°C)	
Montage de la porte	Droit réversible
Couleur poignée	Silver
Connectivité	Non

#### PERFORMANCES

Classe d'efficacité énergétique	B
Consommation d'énergie annuelle (kW/an)	561
Niveau sonore (dB (A))	65

#### PROGRAMMATION

Nombre de programmes	15
Noms des programmes	Chemises 12 min; Rapide 29 min; Fraîcheur; Laine; Mixte; Sports; Jeans; Linge bébé; Coton très sec; Coton prêt à ranger; Coton prêt à repasser; Synthétiques prêts à ranger; Synthétiques prêts à repasser; Fragile; Minuterie séchage; Délicat
Options	Durée de séchage; Niveau de séchage; Départ différé; Antifroissage
Départ différé (H)	23
Type d'électronique	Digits
Affichage du temps restant (H)	Oui
Voyant nettoyage filtre	Oui
Voyant réservoir plein	Oui

#### SÉCURITÉ

Sécurité bac plein	Oui
Sécurité enfants	Oui

#### FABRICATION

Pays d'origine	Turquie
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
N°. d'enregistrement	
URL EPREL	

## Sèche-linge

Réf. : SFV482CD

INSTALLATION	
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	845X596X563
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	881X641X600
Poids brut (kg)	38
Poids net (kg)	36.5
Top amovible	Non
Hauteur sans le top avec kit (mm)	
Roulettes	Sans
Pieds réglables	Oui
Kit de superposition	
Puissance maxi (W)	2700
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	16
Type de prise	Européen
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	