



Table induction

Réf. : VPI4638B



Les plus produits

Foyer 28cm Gage de performance, ce foyer de 28 cm offrant une puissance allant jusqu'à 3600W, vous permet une montée à ébullition rapide.

Guide de cuisson Un guide de cuisson qui vous permet de savoir en permanence quel niveau de puissance adapter en fonction du résultat attendu dont maintenir au chaud, mijoter, dorer et bouillir

Accès rapide Accédez instantanément à la puissance idéale : un double appui sur la touche "+" vous permet de passer directement à la puissance 5 ou 9 selon le niveau de puissance préalablement sélectionné.

GÉNÉRAL

Marque	VEDETTE
Référence commerciale	VPI4638B
Code EAN	3660767000681
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir
Finition	Bords arrondis R5 (arrière) et R12 (avant)
Nombre de foyers	3
Type de commandes des foyers	Touches sensibles
Type d'électronique	Led rouge
Type de minuterie	Electronique 99 min

CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

Table induction

Réf. : VPI4638B

PERFORMANCES						
	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	1	1	1			
Type	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)			
Emplacement	Centre gauche	Avant droit	Arrière droit			
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	280	180	160			
Puissance max (W)	3600	2400	2200			
Nombre de positions de cuisson	10	10	10			
Minuterie	Oui	Oui	Oui			
Accès direct						
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	173,9	176,7	182,5			

ZONES FLEXIBLES	
Zone(s) flexible(s)	Non
Zone flexible 1	
Zone flexible 2	
Zone flexible 3	
Zone flexible 4	

FONCTIONS ET ACCESSOIRES	
Fonctions	
Recettes automatiques	
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	Non
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS	
Dispositifs de sécurité	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	7,2
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	177,7
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	66X590X520
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X750X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	6.0
Poids brut (kg)	7.0

FABRICATION	
Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	